



Användningsområden

Speciellt lämplig för KEG-diskning, jäst- och lagertankar med svårdiskade jästränder samt rester av bland annat öl- och mjölksten. Skall ej användas för handdisk.

Produktegenskaper

Flytande sur diskprodukt med kalklösande egenskaper för CIP-system.

Benämning	EW 35 CIP AC
Produktgrupp	Industrirengöring
Utseende	Färglös
Densitet (20 °C)	1100 kg/m ³
pH (leverans)	< 1

Doseringsanvisning

EW 35 CIP ACI doseras 0,5-2,5 % i kallt till 70°C vatten och rundpumpas i 20-40 minuter, beroende på graden av nedsmutsning. Produkten är i huvudsak avsedd för automatisk dosering (tidsstyrd, mängdproportionell eller via ledningsförmågan). Blanda aldrig koncentrerad produkt med alkalier, samt håll aldrig i vatten i syran (risk för värmeutveckling och stänk). Håll alltid syran försiktigt ned i vattnet!

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
32342	12,4 kg dunk	1
32346	248 kg fat	1

Lagring och hantering

Minst 2 år från tillverkningsdag, i obruten förpackning. Lagras frostfritt och svalt i originalförpackning, skilt från alkalier och livsmedel. Skyddas från direkt solljus och stark värme. Vätgasbildning kan uppstå vid kontakt med lättmetaller.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.