



### Användningsområden

För alkalisk rengöring av fastbrända rester av tjära, fett och proteiner, samt smuts på grillar, ugnar, konvektomater, fettfilter och fritöser. De tvättaktiva ingredienserna binder upp fettets så att efterbehandling av ytorna ej är nödvändig. Eftersköljes med vatten.

### Produktegenskaper

Starkt alkaliskt högskummande rengöringsmedel för syrafasta och rostfria ytor i rökerier m.m. OBS! Bör ej användas på mjuka metaller som t.ex. aluminium.

Benämning	Velox Högalkalisk rengöring
Produktgrupp	Industrirengring
Utseende	Brun
Densitet (20 °C)	1400 kg/m <sup>3</sup>
pH (leverans)	> 13,5

### Doseringsanvisning

Doseras med 2-5 % i vatten (normal dosering) Användning av varmt vatten ökar rengöringseffekten och kan innebära en minskad dosering. Tvättlösningen appliceras med lågtryckspruta och med hjälp av skummunstycke/aggreat. Låt lösningen verka några minuter. Skölj efter rengöringen av samtliga ytor grundligt med mycket vatten. Vid riktigt hårt smutsade ytor kan en mekanisk rengöring med borste krävas först.

### Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
32420	10 L dunk	1
32428	200 L fat	1

### Lagring och hantering

Minst 2 år i obruten förpackning. Lagras frostfritt och skilt från livsmedel och syror. Skyddas från direkt solljus och stark värme. Dunken skall alltid transporteras och förvaras stående.

### Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.